



LEÍRÁS

Amikor a mentőmellény fel van fújva a sisak nem csúszik rá az arcra. Az automata felfújó SECUMATIC 3001S szélsőséges körülményekben is működik pl: ha a mentőmellény 600 °C feletti magas hőmérséklettel kerül kapcsolatba hosszú ideig.

40 SF



Modell	40 SF
Besorolási osztály (CE)	275 N
Felhajtó erő típus / Felfújás módja	Felfújható / Automata felfújó 3001S
Felhajtóerő/ CO ₂ -gázpatron mérete	340 N / 75 g
Légkamra rendszer	Élénk sárga tömlő extra erős anyaggal és betétekkel, ezüst színű védőhuzat, nyílt láng elleni védelem, alumínium bevonatú anyag
Alapfelszerelés	Egyesített ágyékheveder, síp
Szín	Alumínium
Heveder	Nincs
Zárás	Oldalt
Vészfény	Opcionális
Ajánlott extrák	Lásd alul
Használata különösen alkalmas:	Tűzoltóság

Felszerelés

Név

Alkatrész és leírás



CO₂ tartalék gázpatron

Bajonett rendszer 2 aktiváló tablettával a SECUMATIC 4001-hez



Kézi automatika kiiktató 3001S

Az automatika kiiktató berendezés megakadályozza az automata aktiválást a vizen.



SECULUX CFX II

Automata SOLAS mentőmellény lámpa, 75 cm kábel van az akku és a lámpa között, legalább 4 évig tárolható. Az összes felfújható mentőmellényhez és habtöltésű mentőmellényhez használható



Besorolási osztály

