



## LEÍRÁS

A SECUMAR 275 ablakos mentőmellény tömörebb és kényelmesebb, min ezelőtt. Az új tömlő kialakítása kb. 10 cm-rel rövidebb. A levehető gallér többé nem dörzsöli ki a nyakat. A sima polár gallér kellemes viseletet kínál. A polár gallér levehető, mosható és visszatehető bármikor. A SECUMAR ALPHA 275 ablakos mentőmellény egyéni tömlő rendszerből áll, sima gallér résszel, hogy lehetővé tegye a mozgás szabadságát bár milyen tevékenységnél. Amikor a mentőmellény fel van fújva a hátsó pánt automatikusan beállítódik és lehetővé teszi a mentőmellény optimális rögzítését. Az ellenőrző ablak a védőhuzaton lehetővé teszi, hogy bármikor ellenőrizze a felfújó készüléket. A mentőmellény rögzítése a testen kényelmes és nem terjedelmes. A felvétel és a levétel nagyon könnyű az új SECUMAR csattal. (SECUMAR fejlesztés)

Modell	ALPHA 275
Besorolási osztály (CE)	275 N
Felhajtó erő típus / Felfújás módja	Felfújható / Automata felfújó 4001S
Felhajtóerő/ CO <sub>2</sub> -gázpatron mérete	290 N / 60 g
Száj szabadmagasság	
Légkamra rendszer	Élénk narancssárga tömlő kék védőhuzattal, szabadalmazott összehajtás
Alapfelszerelés	Zippzáros zseb, megtekintő ablak, szem az ágyékevederhez, névcímke, levehető gallér, síp, hálós tároló zsák
Szín	Sötétkék
Heveder	Nincs
Zárás	Elöl csattal
Vészfény	Opcionális
Ajánlott extrák	Lásd alul
Használata különösen alkalmas:	Vízügyi Igazgatóság, Vám, Rendőrség, kikötői munkások, belvíz, vízmérnökök, kotróhajón dolgozók, föld alatti munkák, csatorna munkák, áruakodás

## Felszerelés

Név

Alkatrész és leírás



Kézi automatika kiiktató 4001S

Az automatika kiiktató berendezés megakadályozza az automata aktiválást a vízen.



CO<sub>2</sub> tartalék gázpatron

Bajonett rendszer 2 aktiváló tablettával a SECUMATIC 4001-hez



Felfújó tablettá SECUMATIC 4001-hez

Bliszter csomag 4 tablettával a 4001S felfújó szerkezethez



SECULUX CFX II

Automata SOLAS mentőmellény lámpa, 75 cm kábel van az akku és a lámpa között, legalább 4 évig tárolható. Az összes felfújható mentőmellényhez és habtöltésű mentőmellényhez használható



Besorolási osztály

