




DELTA 150 FERRY TWIN



LEÍRÁS

A félkör alakú tömlőket egyedülálló tömörség jellemzi. Ez az oka, hogy maximális biztonságot ad kis tároló területen, kompokon és személyszállító hajókon. A SOLAS mentőmellény hitelesítve van az IMO Res. MSC 81(70) és kiegészítve az MSC 200 (80) és 207 (81) szerint.

Modell	DELTA 150 FERRY TWIN
Besorolási osztály (CE)	150 N
Felhajtó erő típus / Felfújás módja	Felfújható / Automata felfújó 3001S
Felhajtóerő/ CO ₂ -gázpatron mérete	160 N / 32 g
Száj szabadmagasság	
Légkamra rendszer	Élénk narancssárga tömlő 3M visszatükröződő csíkokkal és dupla tömlő membrán technológiával és túlnyomás szeleppel.
Alapfelszerelés	Vészvilágítás SECULUX CFX II, zsinór, átlátszó táská a felvételt ábrázoló képekkel, síp, oldal csatt
Szín	Sárga tömlők
Heveder	Nincs
Zárás	Oldalt, csattal
Vészfény	Igen
Ajánlott extrák	Lásd alul
Használata különösen alkalmas:	Komp és személyszállító hajókon, nagy sebességű kataránokon

Felszerelés	
Név	Alkatrész és leírás
	CO ₂ tartalék gázipatron Bajonett rendszer 2 aktiváló tablettával a SECUMATIC 3001S, SECUMATIC 2000 és SECUMATIC 10-hez
	Felfújó tableta Bliszter csomag 4 tablettával
	Besorolási osztály 