

GOLF 150 TWIN



LEÍRÁS

Két védőhuzattal elérhető. Nehéz munkákhoz tökéletes. A dupla tömlőknek különálló felfújó készüléke van. Az SPR modell védőhuzattal elérhető hegesztés közbeni használatra (mosható). A SOLAS mentőmellény hitelesítve van az IMO Res. MSC 81(70) és kiegészítve az MSC 200 (80) és 207 (81) szerint.

Modell	GOLF 150 TWIN
Besorolási osztály (CE)	150 N
Felhajtó erő típus / Felfújás módja	Felfújható / Automata felfújó 3001S
Felhajtóerő/ CO ₂ -gázpatron mérete	160 N / 32 g
Száj szabadmagasság	
Légkamra rendszer	Élénk narancssárga tömlő 3M visszatükröződő csíkokkal és dupla tömlő membrán technológiával és túlnyomás szeleppel.
Alapfelszerelés	Ágyékheveder szem, vészfény SECULUX CFX II, zsinór, síp, elülső csatt
Szín	Sötétkék, narancs (SPR védőhuzat)
Heveder	Nincs
Zárás	Elülső csattal
Vészfény	Igen
Ajánlott extrák	Lásd alul
Használata különösen alkalmas:	Nyíltvízen

Felszerelés

Név

Alkatrész és leírás




Felfújó tablettá

Bliszter csomag 4 tablettával

CO₂ tartalék gázpatron

Bajonett rendszer 2 aktiváló tablettával a SECUMATIC 3001S, SECUMATIC 2000 és SECUMATIC 10-hez

Kézi automatika kiiktató
3001S

Az automatika kiiktató berendezés megakadályozza az automata aktiválást a vízen.



Besorolási osztály

